



3P10-A10XXS 系列 智能型铅酸电池充电器

一、产品图片：



二、技术规格：

序号	项 目	单 位	特 征 值	
输入特性				
01	额定输入	Vac	100 ~ 240 50/60Hz	
输出特性				
02	充电器型号		3PA1007S	3PA1015S
03	额定输出电压	Vdc	6.8	13.8
04	输出电压范围	Vdc	5 ~ 7.5	10 ~ 15
05	恒流充电电流	A	1.2	0.8
06	适用电池规格	Ah	6V 5~10Ah	12V 3~7Ah
07	充电关断条件	-	U>7.3V & I<0.3A	U>14.5V & I<0.3A
08	最大输出功率	W	10	10
09	输出反接保护	-	有	有
10	输出短路保护	-	有	有
11	LED 指示灯标识		红绿双色指示：红色：快充 绿色：完成/待机	
12	效率	%	>70	
环境条件				
13	工作温度范围		-10 ~ +40	
14	工作湿度范围	RH	90%	
15	存储温度		-40 ~ +70	
16	存储湿度	RH	<95%	
17	冷却方式	-	自然冷却	
18	抗振动	-	5MM/50HZ/600S	
机械尺寸				
19	外形尺寸	mm	81*52*40	
20	输入、输出线材规格	-	客户指定	
安全特性				
21	外壳面最大温升		< 40	
22	安全规格标准	-	EN60950 UL1310	
23	EMC 特性	-	EN55022	
24	MTBF	hrs	30000	